K442a.pt

Construção em seco | 12/2016

K442a.pt **Knauf Fita Kurt**

Fita de juntas para placas Drystar-Board e PGL

Descrição do produto

Knauf Kurt é uma fita de juntas para placas Drystar Board, s/ UNE EN 13963.
A fita têm uma largura de 50 mm. com um tratamento especial, branco, que repele à água e não se deforma com a humidade.

Armazenagem
Deve armazenar-se o produto em local seco.

Campo de utilização

Knauf Kurt utiliza-se para:
- Tratamento de juntas de placas Drystar-Board
- Tratamento de juntas de qualquer tipo de placa PGL.
- Reparações em paredes interiores de gesso.

Propriedades

- Alta resistência mecânica
- Fácil de aplicar
- Repelente à água
- Dobra para esquinas interiores

Embalagem

Rolos de 25 m.	Código: 00099381
Rolos de 75 m.	Código: 00099382

K442a.pt Knauf Fita Kurt

Fita de juntas para placas Drystar-Board e PGL

Forma de trabalho

Tratamento de placas PGL
(Adequada para bordes BA, BV, BB) Aplicar a massa de juntas Knauf UniK Hydro ou Uniflott Hidrófugada nos bordes das placas, uma tira aproximada de 80 mm. e 1 mm. de espessura e assentar a fita, com a sinalização na face vista.
Uma vez colocada fita, passa-se a espátula sobre a mesma, retirando o excesso de material.
Dependendo do tipo de acabamento requerido, variam as demãos de massa a aplicar. A fita é adequada tanto para as juntas longitudinais, como para as transversais.

Tratamento de juntas de placas Drystar
Aplicar a massa de juntas Drystar Filler nos bordes das placas Drystar Board, uma tira aproximada de 80 mm. e 1 mm. de espessura e assenta-se a fita, com a sinalização na face vista.
Uma vez colocada fita, passa-se a espátula sobre a mesma, retirando o excesso de material.
A fita é adequada tanto para as juntas longitudinais, como para as transversais.

Reparações
Apenas se deve iniciar a reparação das zonas danificadas depois de garantir a estabilização da fissura.
A superfície deve estar firme, limpa e seca, antes de começar o trabalho.
Deve-se limpar qualquer resto de pintura ou acabamento anterior na superfície. Aplicar um primário para recuperar a aderência da mesma.
Uma vez seco o primário, colocar a fita sobre a fissura com cola branca e pressionar fortemente.
Uma vez seca, aplicar uma demão de massa superficial (Knauf Fill & Finish ou Knauf Surfacage).

Consumo de materiais: Tratamento de juntas e superficial (em kg/ml) sem ter em conta as juntas perimetrais e o desperdicio

Largura de placa	Junta	Teto (10 x 10 m)	Parede (4 x 2,75 m)	Forro de parede (4 x 2,75 m)
1200 mm	Longitudinal	0,75	1,5	0,75
	Transversal	0,45	s/ necessidade nas juntas horizontais	
600 mm	Longitudinal	1,5	3,0	1,5
	Transversal	0,45	s/ necessidade nas juntas horizontais	

Knauf
Telefone de contato:
Tel.: 217 112 750
Fax: 217 112 759
www.knauf.pt

K442a.pt/por./12.16/PT

Sistemas de Construção em seco Rua Poeta Bocage, 14 D, 1º C, 1600-581 Lisboa

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas, utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.