



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
0120_Knauf FPC Panel_2022-01-31

1. Código de identificação único do produto-tipo:
Sealant - ETA 21/1005
2. Utilização(ões) prevista(s):
Vedação de aberturas
3. Fabricante:
Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Varsóvia, Polónia
4. Mandatário:
Não relevante
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 1
- 6.a. Norma harmonizada: **Não relevante**
Organismo(s) notificado(s): **Não relevante**
- 6.b. Documento de Avaliação Europeu: **EAD 350454-00-1104, setembro 2017**
Avaliação Técnica Europeia: **ETA 21/1005 de 2021/11/25**
Organismo de Avaliação Técnica: **ETA-Danmark A/S**
Organismo(s) notificado(s): **2531**

7. **Desempenho(s) declarado(s):**

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	D-s1, d0
Resistência ao fogo	Anexo A, ETA 21/1005
Permeabilidade ao ar	Anexo B, ETA 21/1005
Permeabilidade à água	NPD
Liberação de substâncias perigosas	Declaração do fabricante
Resistência mecânica e estabilidade	NPD
Resistência ao impacto / movimento	NPD
Adesão	NPD
Durabilidade	Y ₁
Isolamento acústico ao ruído aéreo	29 (-1;-3) dB - Knauf FPC Panel 2-S 50 mm 29 (0;-2) dB - Knauf FPC Panel 2-S 60 mm 52 (-4;-7) dB - Knauf FPC Panel 1-S ou 2-S 50 ou 60 mm duplo 53 (-4;-7) dB - Knauf FPC Panel 1-S ou 2-S 50 ou 60 mm duplo com cavidade de 50 mm
Propriedades térmicas	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	NPD

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:
Não relevante

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Jaroslav Milewski

Varsóvia, em 2022-01-31

Stas.12